



عایق دو جزئی پایه سیمانی آما تیس (آما تکس)

آما تکس نوعی پوشش آب بند کننده و محافظ سطح می باشد که به صورت پک دو جزئی تقدیم حضور مشتریان عزیز میگردد. جزء مایع آن متشکل از رزین های مختلف ترموپلاست سلف کیور بوده و جزء پودر متشکل از مواد معدنی مقاوم مانند سیلیس و سیمان و الیاف پلی پروپیلن و ... می باشد .

رنگ آن خاکستری بوده و علاوه بر مقاومت بالا و خاصیت ایزولاسیون به زیبایی سطح و حفظ رنگ طبیعی بتن (خصوصاً در سازه های اکسپوز) کمک میکند. بعد از اجرای آما تکس در دو یا سه لایه و پس از کیورینگ مناسب هر گونه کاشی و اسلوب با ملات و چسب قابل اجرا بوده و نیاز به سیمان کاری و نرمه کشی و ... نخواهد بود .

آما تکس بهترین گزینه برای آبندی استخرها و مخازن و دیوارهای برشی و همچنین موردی مناسب جهت رفع نم فشار منفی در طبقات زیر زمین و انباری و پارکینگ ها میباشد .

این محصول مقاومت سایشی بالایی داشته و علاوه بر سهولت اجرا از مقاوت اسیدی و قلیایی مناسبی نیز برخوردار است .

روش اجرا

سطح را کاملاً تمیز و عاری از هر گونه چربی و کثیفی و مصالح سست نموده و ترجیحاً قبل از اجرا مختصر آبپاشی کنید .

مایع داخل سطل را درون یک ظرف تمیز و بزرگ ریخته و پودر را آرام آرام به آن اضافه نموده با همزن برقی مخلوط میکنیم ظرف مورد نظر باید گنجایش کل مواد را داشته و پودر و مایع به مدت سه الی پنج دقیقه میکس شود .

پس از مخلوط شدن با قلم بزرگ نقاشی یا جاروی ماشین شور و غلطک مخصوص و ... مواد را بر روی سطح اجرا نموده و دقت کنید که در هر دست اجرا بیش از نیم میلیمتر ضخامت به سطح ندهید. در صورت استفاده از توری مش فایبرگلاس یا ای آرگلاس حتماً دست اول کار را اجرا و پس از گذشت زمان مناسب دوباره سطح را نم نموده و توری را پهن کرده و دست دوم و سوم را با فاصله زمانی مناسب اجرا کنید. دقت کنید که مدت زمان اجرای این محصول حداکثر نیم ساعت بوده و در صورت طولانی شدن زمان اجرا خاصیت آن تغییر خواهد کرد .

پیشنهاد میشود که در استخرها و مخازن قبل از اجرای آماتیس زوایای اتصال دیوار به کف با ملات مخصوص یا گروت ویژه آماتیس و چسب بتن استحکامی ماهیچه کشی شود . ماهیچه کشی سبب استحکام محل شده و در تنش های احتمالی مانع از جدا شدن کف از دیواره میگردد .

طبیعتاً کلیه مواد پایه سیمانی نیاز به کیورینگ مناسب داشته و در صورتی که این مواد در دمای مناسب اجرا و به مدت سه الی هفت روز به صورت نم پاشی کیورینگ شود بهترین نتیجه را از اجرای آن خواهیم گرفت .



www.amatissхими.com



۰۲۱-۲۲۲۹۹۲۲۳



amatissхими

آماتیس
شیمی
CHEMISTRY

INTRODUCING THE NEW WAVE OF CONSTRUCTION



موارد کاربرد

- ✓ جهت آب بندی (عایق کاری) مخازن بتنی، سنگی، آجری و بلوکی .
- ✓ جهت حفاظت از سازه های بتنی در برابر سیکل های یخ زدگی و ذوب .
- ✓ جهت آب بندی ترک های مویی سازه های بتن .
- ✓ جهت آب بندی (عایق کاری) پشت بام، دیوارهای رو به باران و دیوارهای زیر زمین، آب بندی مخازن سنگی و آجری و بتنی .
- ✓ جهت آب بندی انواع آب نماها، حوضچه های ذخیره نفت، بنزین، گازوئیل و روغن، کف کرسی به جای قیر و ایزوگام، چاله های آسانسور .
- ✓ جهت آب بندی استخرهای شنا و کشاورزی، حوضچه های تأسیسات زیرزمین، فاضلاب و سپتیک ها در محل اتصال دو دیواره افقی و عمودی حتما ماهیچه کشی انجام شود .
- ✓ ایزولاسیون سطوح تصفیه خانه های آب و فاضلاب، کف سرویس ها، حمام و آشپزخانه .
- ✓ پوشش خطوط بتنی انتقال آب و فاضلاب .
- ✓ رفع نشست و نم زدگی زیرزمین ها و بالکن ها و پارکینگ ها .



آماتیس شیمی
AMATIS CHEMISTRY
INTRODUCING THE NEW WAVE OF CONSTRUCTION



 www.amatissimi.com

 ۰۲۱-۲۲۲۹۹۲۲۳

 amatissimi

AMATIS آما تیس
CHEMISTRY شیمی
INTRODUCING THE NEW WAVE OF CONSTRUCTION



مشاوره، تولید و فروش محصولات نوین ساختمانی، افزودنی های بتن و عایق های نسل جدید، اجرای پروژه های کف سازی صنعتی و مسکونی ایزولاسیون صوتی، رطوبتی و حرارتی با استفاده از مواد و تکنولوژی روز دنیا



www.amatissimi.com



021-22299223
0912-062 3315



amatissimi



فرمانیه دیباجی شمالی خیابان عبدلی